

HEIKO



Zapewnij komfort
w miejscach,
gdzie spędzasz
swój czas

CENNIK

Systemy klimatyzacji
Pompy ciepła

Ceny obowiązują od 1 lutego 2023 r.

heiko.pl

HEIKO



Heiko to systemy
klimatyzacyjne
oraz pompy ciepła



MARKA

Heiko to marka, która powstała w odpowiedzi na potrzeby rozwijającego się rynku. Jej dynamiczny rozwój pozwala na wprowadzanie coraz to nowszych technologii. Systemy Heiko są rozwiązaniami przyjaznymi dla Użytkowników, Instalatorów i środowiska. Markę wyróżnia szeroka oferta urządzeń do domu, biura oraz biznesu.

KOMFORT

Heiko stawia na wygodę użytkownika. Urządzenia cechują: cicha praca, wysoka energooszczędność, inteligentne sterowanie Wi-Fi oraz łatwy i szybki montaż. Klimatyzatory Split i Multi Split zapewniają wydajną pracę w niezależnych trybach: chłodzenia, grzania, osuszania, wentylatora oraz AUTO. Pompy ciepła THERMAL Plus oraz THERMAL cechują się ekonomiczną i cichą pracą w szerokim zakresie temperatur.

EFEKTYWNOŚĆ

Systemy klimatyzacji oraz pompy ciepła działają w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który charakteryzuje się niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego. Dodatkowo Heiko wyróżnia technologia inwerterowa, której zastosowanie znacznie obniża zużycie energii elektrycznej.

HEIKO





Z myślą o Twoim
komforcie

heiko.pl

SPLIT




Klimatyzatory ścienne BRISA*



Model (j. wew./ j. zew.)	JS025-C2/JZ025-C2	JS035-C2/JZ035-C2	JS050-C2/JZ050-C2	JS070-C2/JZ070-C1
Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]	2.6(0.8-3.0)	3.2(0.8-3.6)	5.0(1.3-5.8)	7.0(2.2-8.5)
Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]	2.8(0.8-3.2)	3.4(0.8-4.2)	5.2(1.4-6.0)	8.1(2.4-10.0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/230V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Wymiary (j. zew) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500	550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	JS025-C2/JZ025-C2 HEI00053 2 430	JS035-C2/JZ035-C2 HEI00054 2 580	JS050-C2/JZ050-C2 HEI00055 3 960	JS070-C2/JZ070-C1 HEI00056 5 230

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczną żaluzją góra-dół.



Klimatyzatory ścienne QIRA*

NOWOŚĆ



Model (j. wew./ j. zew.)	JS025-QW2/JZ025-Q2	JS035-QW2/JZ035-Q2	JS050-QW2/JZ050-Q2
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.0)	3.5 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	2.8 (0.8-3.2)	3.5 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Wymiary (j. zew) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto]	JS025-QW2 HEI00349 1 020	JS035-QW2 HEI00350 1 050	JS050-QW2 HEI00351 1 750
Cena j. zew. [PLN netto]	JZ025-Q2 HEI00352 1 950	JZ035-Q2 HEI00353 2 050	JZ050-Q2 HEI00354 2 750
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	2 970	3 100	4 500

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczną żaluzją góra-dół i prawo-lewo.

*** Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu.



Klimatyzatory ściennie ARIA*




Model (j. wew./ j. zew.)	JS025-A1/JZ025-A1	JS035-A1/JZ035-A1
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	2.6(0.8-3.2)	3.5(1.0-4.0)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	3.2(0.8-4.2)	4.2(1.0-5.2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zew.)	1f/230V/50Hz	1f/230V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	870/196/301	870/196/301
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/19	39/33/26/20
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto]	Komplet	JS035-A1 HEI00058 1 090
Cena j. zew. [PLN netto]	JS025-A1/JZ025-A1 HEI00359	JZ035-A1 HEI00033 3 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 360	4 140

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.
** Sterowanie automatyczną żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory ściennie C1



Model (j. wew./ j. zew.)	JS035-C1/JZ035-C1
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	3.5(0.8-3.7)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	3.6(0.8-4.2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/230V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	820/195/280
Wymiary (j. zew) [mm]	700/245/544
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/33/29/19
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	JS035-C1/JZ035-C1 HEI00008 1 950

* Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.
** Sterowanie automatyczną żaluzją góra-dół.



Klimatyzatory kasetonowe

o 4-stronnym przepływie powietrza, maskownica 700 x 700 mm



Wysoka efektywność energetyczna



Kontrola przepływu powietrza**



Cicha praca



Czynnik R32



Hydrofilowa folia aluminiowa



Szybki i łatwy montaż



Automatyczne odszranianie



Technologia inwerterowa

Model (j. wew./ j. zew.)	CA035-A1/JZ035-A1	CA050-A1/JZ050-A1
Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]	3.50(0.9-4.5)	5.0(1.8-5.8)
Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]	4.0(1-4.8)	5.5(2-6.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1f/230V/50Hz	1f/230V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-700HE4) [mm]	700/700/60	700/700/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30	42/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Cena j. wew. [PLN netto]	CA035-A1 HEI00035 2 050	CA050-A1 HEI00036 2 140
Cena j. zew. [PLN netto]	JZ035-A1 lub JZ035-A2 HEI00033 HEI00035 3 050	JZ050-A1 lub JZ050-A2 HEI00034 HEI00037 4 090
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-HRC01 lub YR-NRS01 HEI00041 HEI00086 200	YR-HRC01 lub YR-NRS01 HEI00041 HEI00086 200
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-700HE4 HEI00040 570	PB-700HE4 HEI00040 570
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	5 870	7 000

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01 lub YR-C01A (Sterownik z odbiornikiem podczerwieni).

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.





Klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza, maskownica 950 x 950 mm



Czynnik R32



Wysoka efektywność energetyczna



Hydrofilowa folia aluminiowa



Szybki i łatwy montaż



Kontrola przepływu powietrza **



Cicha praca

Model (j. wew./ j.zew.)	CA070-A1/JZ070-A1	CA100-A1/JZ100-A1
Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]	7.1(2-7.3)	9.2(2.5-10.0)
Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]	8.0(2.5-8)	10.2(3.0-10.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A+/A
Zasilanie (j.zew.)	1f/220-240V/50/60Hz	1f/220-240V/50/60Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/204	840/840/246
Wymiary (maskownica PB-950HE4) [mm]	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j.zew) [mm]	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [ca]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Cena j. wew. [PLN netto]	CA070-A1 HEI00043 2 570	CA100-A1 HEI00038 4 800
Cena j.zew. [PLN netto]	JZ070-A1 HEI00045 5 580	JZ100-A1 HEI00037 8 360
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-HRC01 lub YR-NRS01 HEI00041 HEI00086 200	YR-HRC01 lub YR-NRS01 HEI00041 HEI00086 200
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950HE4 HEI00028 1 040	PB-950HE4 HEI00028 1 040
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j.zew., sterownik, maskownica	9 390	14 400

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01 lub YR-C01A (Sterownik z odbiornikiem podczerwieni).

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.



Klimatyzator przenośny



4 tryby pracy (chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylator)



Nastawa temperatury od 16°C do 32°C



3 tryby pracy wentylatora



Tryb nocny



Kontrola przepływu powietrza **



Timer



Sterowanie z panelu urządzenia

Model	AM12HEIA4
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.4
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.7
Zasilanie	1f/220-240V/50Hz
Wymiary [mm]	476/710/385
Waga [kg]	33,5
Przepływ powietrza [m³/h]	390/360/330
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	64/63.5/63
Czynnik chłodniczy	R290
Sterownik bezprzewodowy	w standardzie
Cena urządzenia [PLN netto]	AM12HEIA4 HEI00044 2 000

* W standardzie znajdują się akcesoria takie jak: pilot bezprzewodowy, rura harmonijka i dysza płaska.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół.

SYSTEMY MULTI SPLIT R32



Jednostki zewnętrzne MULTI SPLIT



Model (j.zew.)	M2T050-D1	M3T070-D1	M5T100-D1
Max. ilość j. wew. na jedną j.zew.	2	3	5
Moc chłodnicza nom [kW]	5.0	6.2	9.5
Moc grzewcza nom [kW]	5.2	6.8	10.0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j.zew.)	1f/230V/50Hz	1f/220-240V/50/60Hz	1f/220-240V/50/60Hz
Wymiary (j.zew.) [mm]	800/275/553	890/340/700	920/372/760
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	53	53	55
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	30/15	60/15	80/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	30	40
Cena j.zew. [PLN netto]	M2T050-D1 lub M2T050-D2 HEI00030 HEI00355 4 550	M3T070-D1 HEI00031 6 950	M5T100-D1 HEI00032 9 320



Klimatyzatory ścienne BRISA*



Model (j. wew.)	JS025-C2	JS035-C2	JS050-C2
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.2	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8	3.4	5.2
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500	550	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318
Waga [kg]	8,2	8,2	11,6
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto]	JS025-C2 HEI00083 790	JS035-C2 HEI00084 860	JS050-C2 HEI00063 1 220

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół.



Klimatyzatory ścienne QIRA*

NOWOŚĆ



Jonizator



Sterowanie Wi-Fi



Wysoka energooszczędność



Szybki i łatwy montaż



Czynnik R32



Cicha praca



Kontrola przepływu powietrza**

Model (j. wew.)	JS025-QW2	JS035-QW2	JS050-QW2
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.5	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8	3.5	5.2
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Wymiary (szer./gt./wys.) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Waga [kg]	8,3	8,3	11,6
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto]	1 020	1 050	1 750

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół i prawo-lewo.

*** Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu.



Klimatyzatory ścienne ARIA*



Jonizator



Sterowanie Wi-Fi



Wysoka energooszczędność



Szybki i łatwy montaż



Czynnik R32



Cicha praca



Kontrola przepływu powietrza**

Model (j. wew.)	JS025-A1	JS035-A1
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.5
Wydajność (grzanie) nom [kW]	3.2	4.2
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/19	39/33/26/20
Wymiary (szer./gt./wys.) [mm]	870/196/301	870/196/301
Waga [kg]	9,5	9,5
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto]	1 060	1 090

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory ścienne D1*



Wysoka energooszczędność



Szybki i łatwy montaż



Czynnik R32



Cicha praca



Kontrola przepływu powietrza**

Model (j. wew.)	JS035-D1
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.6
Wydajność (grzanie) nom [kW]	3.7
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/29/21
Wymiary (szer./gt./wys.) [mm]	820/195/280
Waga [kg]	8,4
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto]	700

* Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół.



Klimatyzatory ściennie D2*



Sterowanie Wi-Fi



Wysoka energooszczędność



Szybki i łatwy montaż



Czynnik R32



Cicha praca



Kontrola przepływu powietrza**

Model (j. wew.)	JS035-D2
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.6
Wydajność (grzanie) nom [kW]	3.7
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/29/21
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	820/195/280
Waga [kg]	8,4
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01
	JS035-D2 HEI00062
Cena j. wew. [PLN netto]	700

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.



Klimatyzatory kasetonowe o 4-stronnym przepływie powietrza, maskownica 700 x 700 mm



Wysoka energooszczędność



Czynnik R32



Cicha praca



Kontrola przepływu powietrza**

Model (j. wew.)	CA035-A1	CA050-A1
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.5	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	4.0	5.5
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/420/350	700/600/500/400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/30/28	42/37/35/31
Wymiary jed. wew. (szer./gł./wys.) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-700HE4) [mm]	700/700/60	700/700/60
Waga [kg]	18,5	18,5
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
	CA035-A1 HEI00035	CA050-A1 HEI00036
Cena j. wew. [PLN netto]	2 050	2 140
	YR-HRC01 lub YR-NRS01 HEI00041 HEI00086	YR-HRC01 lub YR-NRS01 HEI00041 HEI00086
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	200	200
	PB-700HE4 HEI00040	PB-700HE4 HEI00040
Cena maskownicy [PLN netto]	570	570
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., sterownik, maskownica	2 820	2 910

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01 lub YRC01A (Sterownik z odbiornikiem podczerwieni).

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.



Klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza, maskownica 950 x 950 mm



Model (j. wew.)	CA070-A1
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	7.1
Wydajność (grzanie) nom [kW]	8.0
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/29/26
Wymiary jed. wew. (szer./gt./wys.) [mm]	840/840/204
Wymiary (maskownica PB-950HE4) [mm]	950/950/50
Waga [kg]	27
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Cena j. wew. [PLN netto]	CA070-A1 HEI00043 2 570
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-HRC01 lub YR-NRS01 HEI00041 HEI00086 200
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950HE4 HEI00028 1040
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., sterownik, maskownica	3 810

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01 lub YR-C01A (Sterownik z odbiornikiem podczerwienu).

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.

AKCESORIA



PILOT/MASKOWNICA	MODEL	INDEKS	CENA [PLN NETTO]
Pilot bezprzewodowy do jednostek kasetonowych	YR-HRC01	HEI00041	200
Pilot bezprzewodowy do jednostek kasetonowych (NOWOŚĆ)	YR-NRS01	HEI00086	200
Sterownik przewodowy do jednostek kasetonowych	YR-C01	HEI00029	380
Sterownik przewodowy do jednostek kasetonowych z odbiornikiem podczerwienu (NOWOŚĆ)	YR-C01A	HEI00085	380
Maskownica o 4-stronnym przepływie do CA035-A1 i CA050-A1	PB-700HE4	HEI00040	570
Maskownica o obwodowym przepływie do CA070-A1 i CA100-A1	PB-950HE4	HEI00028	1 040

POMPY CIEPŁA



Pompy ciepła THERMAL Plus CO + CWU Monoblok z modułem hydraulicznym i wbudowanym zbiornikiem



Moduł hydrauliczny -
MONOBLOK ALL IN ONE



Dwa obiegi
grzewcze



Szeroki zakres
temperatur



Automatyczne
sterowanie pogodowe



Sterowanie
Wi-Fi*



Cicha praca



Czynnik R32

Model			THERMAL Plus 6	THERMAL Plus 9	THERMAL Plus 12	THERMAL Plus 15	THERMAL Plus 19
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT=35°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT=55°C		A++	A++	A++	A++	A++
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany (-10°C)	LWT =35°C	[kW]	4	6	8	12	16
	LWT =55°C		4	6	7	11	15
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	[%]	186,7	186	185,5	196,8	190,5
	LWT =55°C		133,2	130,4	129,3	130,2	130,11
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany	LWT=35°C	[kWh]	1827	2826	3879	4829	6953
	LWT=55°C		2809	3728	3910	7602	7750
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu		[dB(A)]	44	44	44	44	44
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		[dB(A)]	52	53	52	58	61
Zasilanie jed. wew. (ilość żył x przekrój)		[mm ²]	5x2,5	5x2,5	5x4	5x4	5x4
Zasilanie jed. zew. (ilość żył x przekrój)		[mm ²]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x4	5x4
Wymiary jednostki wew. (WxHxD)	netto	[mm]	600x680x1780	600x680x1780	600x680x1780	600x680x1780	600x680x1780
	brutto		/650x750x1960	/650x750x1960	/650x750x1960	/650x750x1960	/650x750x1960
Wymiary jednostki zew. (WxHxD)	netto	[mm]	1010x370x700	1165x370x845	1165x370x845	1100x400x1400	1100x400x1400
	brutto		/1040x455x730	/1210x455x875	/1210x455x875	/1085x390x1450	/1085x390x1450
Marka sprężarki			Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Czynnik chłodniczy	Typ / ilość gazu	[kg]	R32 / 0.9	R32 / 1.4	R32 / 1.8	R32 / 2,55	R32 / 2,6
Wbudowany zbiornik	CWU	[l]	250	250	250	250	250
Cena [PLN netto]			THERMAL Plus 6	THERMAL Plus 9	THERMAL Plus 12	THERMAL Plus 15	THERMAL Plus 19
			HEI00080	HEI00081	HEI00082	HEI00094	HEI00095
			31 730	33 960	35 510	48 670	50 530

* Poprzez dedykowaną aplikację MyHeatPump.



Pompa ciepła THERMAL CO + CWU Monoblok z modułem hydraulicznym



Dwa obiegi grzewcze



Szeroki zakres temperatur



Automatyczne sterowanie pogodowe



Sterowanie Wi-Fi*



Cicha praca



Czynnik R32

Model		THERMAL 6	THERMAL 9	THERMAL 12	THERMAL 15	THERMAL 19
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT =55°C	A++	A++	A++	A++	A++
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany (-10°C)	LWT =35°C	4	6	8	12	16
	LWT =55°C	4	6	7	11	15
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	186,7	186	185,5	196,8	190,5
	LWT =55°C	133,2	130,4	129,3	130,2	130,11
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany	LWT =35°C	1827	2826	3879	4829	6953
	LWT =55°C	2809	3728	3910	7602	7750
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	[dB(A)]	44	44	44	44	44
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	[dB(A)]	52	53	52	58	61
Zasilanie jed. wew. (ilość żył x przekrój)	[mm²]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x2,5	5x2,5
Zasilanie jed. zew. (ilość żył x przekrój)	[mm²]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x4	5x4
Wymiary jednostki wew. (WxHxD)	netto	570x550x260	570x550x260	570x550x260	570x550x260	570x550x260
	brutto	/620x600x310	/620x600x310	/620x600x310	/620x600x310	/620x600x310
Wymiary jednostki zew. (WxHxD)	netto	1010x370x700	1165x370x845	1165x370x845	1100x400x1400	1100x400x1400
	brutto	/1060x420x750	/1200x420x900	/1200x420x900	/1085x390x1450	/1085x390x1450
Marka sprężarki		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Czynnik chłodniczy	Typ / ilość gazu	R32 / 0.9	R32 / 1.4	R32 / 1.8	R32 / 2,55	R32 / 2,6
		THERMAL 6	THERMAL 9	THERMAL 12	THERMAL 15	THERMAL 19
Cena [PLN netto]		HEI00077	HEI00078	HEI00079	HEI00089	HEI00090
		22 420	24 030	24 710	37 550	38 930

* Poprzez dedykowaną aplikację MyHeatPump.



Pompa ciepła POOL Pompa basenowa



Czynnik R32



Inteligentny sterownik



Niskie zużycie prądu



Możliwość sterowania przez aplikację

Model		POOL 5	POOL 7	POOL 9	POOL 11	POOL 15
Temperatura powietrza 15°C / Temperatura wody 26°C	Wydajność [kW]	5,4	6,7	8,7	10,8	14,7
	COP	-	6,5	6,6	7,8	7,7
Temperatura powietrza 26°C / Temperatura wody 26°C	Wydajność [kW]	7,2	9,5	13,0	14,7	19,8
	COP	-	13,6	14,0	16,4	16,5
Wymiary jednostki zew. (WxHxD)	netto / brutto	848 x 375 x 643 / 888 x 396 x 798	848 x 375 x 643 / 888 x 396 x 798	848 x 375 x 643 / 888 x 396 x 798	932 x 375 x 643 / 968 x 396 x 798	1129 x 395 x 743 / 1166 x 416 x 898
	Waga jedn. zew.	[kg]	41,5 / 43	43 / 45	47,5 / 50	54,5 / 57
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	[dB (A)]	50	51	52	54	54
Wymiennik ciepła po stronie wody	Typ	Tytanowy wymiennik ciepła				
Marka sprężarki		GMCC	GMCC	GMCC	MITSUBISHI	GMCC
Czynnik chłodniczy	Typ / Ilość gazu	R32 / 0,3	R32 / 0,45	R32 / 0,6	R32 / 0,65	R32 / 1
	Maksymalna pojemność basenu *	[m³]	15~30	22~43	30~56	34~68
Cena [PLN netto]		POOL 5	POOL 7	POOL 9	POOL 11	POOL 15
		HEI00071	HEI00072	HEI00073	HEI00074	HEI00076
		7 570	8 030	9 360	11 240	15 020

* Obliczono dla basenu prywatnego zagłębionego zasłoniętego nakryciem bąbelkowym.

2/2023

Generalny dystrybutor marki Heiko - REFSYSTEM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany cen urządzeń. Cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.



HEIKO

**Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła HEIKO**

REFSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

Tel. +48 723 737 378

www.heiko.pl